


UNI EN ISO 6789

A Beta 677 önkioldó nyomatékkulcsa különösen alkalmas nagy nyomatékot igénylő felhasználásra. Az önkioldó mechanizmus a kulcs csuklójánál történő kb. 20°-os elhajlásával tájékoztatja a felhasználót a megfelelő nyomaték eléréséről.



Jellemzők:

- Pontosság: $\pm 4\%$ az UNI EN ISO 6789 szabványnak megfelelően
- Átnyomós racsnis jobb- és bal irányú meghúzáshoz
- A csukló 20°-os elhajlása tájékoztatja a felhasználót a beállított nyomaték eléréséről
- A kulcs két részből áll: a racsnis kar és a nyomatékállításra szolgáló önkioldó rendszer
- UNI EN ISO 6789 szabványnak megfelelő kalibrálási tanúsítvánnyal szállítva



kg



	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	 kg	Incremento Nm
006770050	677/50	100÷500	10÷50	70÷350	70	55	915	5,2	10
006770070	677/70	150÷700	15÷70	100÷500	70	55	1140	6,2	10
006770100	677/100	300÷1000	30÷100	200÷750	70	55	1470	7,5	20
006770006	677/600	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770008	677/800	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770010	677/1000	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20