


1048N **Vízpumpafogó, csúszásmentes PVC bevonatú nyéllel**
ISO 8976

A indukciós edzésnek köszönhetően javult a fogófelület fogainak kialakítása, ami hatékony, stabil, biztonságos és tartós fogást biztosít a 1048N vízpumpafogóknak. Az optimálisan ergonomikus használatot, funkcionalitást és stabil fogást nyújtó fej kialakítása kiemeli a 1048N állítható fogót a piacon kapható hagyományos fogók közül. A nyolc állású állító mechanizmus optimális mechanikai ellenállást, valamint jobb fogást biztosít a csavarokon és csöveken.

Fő jellemzők:

- A fogak kialakítása miatt jobb fogás a kerek, illetve hatszögű felületen: 300 mm hossz esetében akár 60 mm-esre is kinyitható a pofa
- A fej/markolat közötti nagyobb szög jobb ergonomikus fogást tesz lehetővé
- A háromszögletű fogófelület kényelmesebb felfekvő felületet biztosít
- 8 fokozatban állítható
- Az elvékonyodó fejjel szűk helyek is elérhetők
- Az edzett szegecs nagyobb kopásállóságot biztosít
- Becsípődés elleni védelem a balesetek megelőzésére
- Foszfátózott kivitel
- Csúszásmentes PVC nyél
- Króm-vanádium acélból készült
- A DIN ISO 8976 szabványnak megfelel

	art.	L mm	A max mm	L1 mm	S mm	g
010480910	1048N 175	175	36	31	11	189
010480915	1048N 250	250	46	38	13	354
010480920	1048N 300	300	60	44	14.8	554

