



UNI EN ISO 6789

A nyomaték kulcs, amely nem igényel visszaállítást használat után. 100% olasz gyártmány. Ideális különböző csavarok meghúzásához.

Az innovatív Zero-Reset nyomaték kulcs irányváltó racsnival jobb oldali meghúzáshoz; nyomaték pontosság: $\pm 3\%$. A beállított nyomaték elérését egy hallható és érezhető mechanikus kattánás jelzi.

ZERO-RESET TECHNOLOGIA: A kiváló tulajdonságú anyagoknak, valamint a rugó és az állítórendszer részeinek fejlett hőkezelésének köszönhetően a kulcsot használat után nem kell visszaállítani.

KÖNNYŰ BEÁLLÍTÁS: A skálázott nóniusznak köszönhetően egészen apró (tized Nm) lépésekben lehet módosítani a beállított értéket.

JOBB LÁTHATÓSÁG: Kettős Nm beosztás a nyomatékérték jobb láthatósága érdekében.

100% OLASZ GYÁRTMÁNY: A csúcsmínőségét garantálja, hogy minden nyomaték kulcsunk teljes egészében Olaszországban tervezett és gyártott, a soviciói központunkban található Beta Dynalabnál szerelt, bevizsgált és tanúsított.

SZÉLES NYOMATÉKTARTOMÁNY: A 7 nyomaték kulcsból álló 1/4" és négyszög csatlakozóval szerelt sorozat 1/2" 5-300 Nm közötti meghúzást tesz lehetővé.

IRÁNYVÁLTÓS RACSNI: A 72 fogas mechanizmus gyors és pontos munkát biztosít maximum 5° felvételi szög mellett.

KETTŐS BEOSZTÁS: Kiváló leolvashatóság. Könnyen kiválasztható, rendkívül pontos nyomatékbeosztás.


KÉTKOMPONENSŰ MARKOLAT: Ergonomikus nyél a biztonságos, kényelmes fogásért. Üzemanyaggal, olajjal és az iparban használt folyadékokkal szemben ellenálló anyagokból készült.

NYOMÓS-HÚZÓS MECHANIZMUS A NYOMATÉK RÖGZÍTÉSÉHEZ:

Záró/kioldó gomb, kioldott állapotban látszik a piros gyűrű. A nyomaték a markolat elcsavarásával állítható be.

MECHANIKUS KATTANÁS: A nyomaték elérését hallható és érezhető kattánás jelzi.

ZERO-RESET TECHNOLOGIA: Az új komponenseknek köszönhetően a kulcsot használat után nem kell visszaállítani.



		art.
	006660702	666/2
	006660703	666/2X
	006660705	666/5
	006660710	666/10
	006660711	666/10X
	006660720	666/20
	006660730	666/30