

Fő jellegzetességek:

- 5 elülső fiók teleszkópos, csapágyazott:
- 3 fiók, 367x588 mm, magasság 70 mm
- 1 fiók, 588x610 mm, magasság 70 mm
- 1 fiók, 588x610 mm, magasság 140 mm
- A fiókok elülső részén alumínium gyorsnyitó rendszer.
- A fiókok habgumival bélelték.
- Hőformált tálcák elhelyezhetők..
- Hidraulikus emelőkar lehetővé teszi a könnyű és praktikus szállítást.
- Négy kerék:
- 2 forgó, elől Ø 150 mm
- 2 fix, hátul Ø 170 mm.
- Olajálló gumibetétes munkalap, 1300x800 mm, leeresztő furattal, amely egy kis folyadékgyűjtő tartályhoz csatlakozik.
- Tároló rekesz 720x250x1300 mm, PVC-bevonattal, elől bukóajtóval.
- Elöl központi zár.
- Beépített oldalsó flakontartó.
- Beépített papírtekerstartó.
- Statikus terhelhetőség: 1800 kg.
- Multiplex-munkalap (3000 S/PLM) - külön kell megrendelni - furatokkal satu rögzítéséhez 1599F/150 (a satut külön kell megrendelni)

👤 200 kg

1300x900x800 mm



art.	art.	
030000100	C30S	
030000093	3000S/VI3T	(C30S+5910VI/3T)
030000097	3000S/VG3T	(C30S+5910VG/3T)
030000099	3000 /I3	(C30S+5910VI3)